

לוח אחזקה קאמרי ACV40 ו-GSV40

סוגי מנוע: 2AZ-FE (ACV40) : 2GR-FE (GSV40)

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, Tיקון או החלפה, R = החלפה או סיכה, T = חיזוק לפי מומנט C = ניקוי

פרטי אחזקה	15	30	45	60	75	90	105	120	חודשים- M (בין טיפולים)
חלקי מנוע									
בדיקת מרווחי שסתומים (1)						I			72
2AZ-FE									
2GR-FE									
ללא תחזוקה									
רצועת הניע									I ואז I : 12M
שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	12
מסנן שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	12
מערכת קירור וחיסום (2)						I			24
נזל קירור מנוע						I			
									החלפה ראשונה לאחר 160,000 ק"מ ללא הגבלת זמן, לאחר מכן כל 80,000 ק"מ
צינורות פליטה ותומכיהם									12
מצתים									החלף כל 90,000 ק"מ
מצבר									12
מסנן דלק				R					96
מסנן אוויר					R				I : 24 R : 48
צינורות דלק וחבוריהם, מכסה מיכל דלק									24
מסנן פחם									24
שלדה ומרכב									
דושת בלם ובלם חניה									12
רפידות וצלחות בלם קדמיות									12
רפידות וצלחות בלם אחוריות									24
נזל בלמים									I : 12 R : 24
צינורות בלמים גמישים וקשיחים									12
הגה, מוטות הגה, תיבת הגה									12
גומיות ציריות הנעה									24
מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק									12
נזל תיבת הילוכים אוטומטית									24
שמן דיפרנציאל (משולב בתיבת הילוכים)									24
מתלה קדמי ואחורי									12
ברגים ואומים על המרכב והשלדה (3)	T	T	T	T	T	T	T	T	12
צמיגים ולחץ ניפוח									12
כל האורות, צופר, מגבים, מתיזים									12
מסנן מזגן	R	C	R	C	R	C	R	C	
בדיקת חלודה									12

- (1) בדיקת רעשים ממרמי השסתומים כמו גם רעידות מהמנוע. כוון במידה ויש צורך.
 (2) בדיקת את המצנן והמעבה לחסימה של עלים, לכלוך או חרקים ונקת לפי הצורך. כמו כן בדיקת את חיבורי הצינורות, מצבם, קורוזיה ועוד.
 (3) חזק לפי מומנט מתאים את ברגי הכיסאות וברגי חיזוק לחלקי מתלה קד' ואח'

טבלת נוזלים ושמינים		
כמות	סוג הנוזל/שמן	
4.3	(API SL/SM) SAE 10W-30	שמן מנוע ACV40
6.1		שמן מנוע GSV40
8	Toyota Genuine ATF WS	ATF U250F (ACV)
6.57		ATF U660E (GSV)
6.2	SLLC	נוזל קירור ACV40
9		נוזל קירור GSV40
	SAE J1704 DOT4	נוזל בלמים ומצמד